

PC128US-10 PC138US-10

**PC
128us**

特定特殊自動車排出ガス
2011年基準適合車

超低騒音型建設機械

NETIS登録 (登録番号: KT-150003-A)

PC128US-10

エンジン定格出力	ネット 69.7 kW (94.8PS)
機械質量	12850 kg
バケット容量	0.45 m ³

PC138US-10

エンジン定格出力	ネット 69.7 kW (94.8PS)
機械質量	13300 kg
バケット容量	0.50 m ³



未来を見つめる、使命がある。

環境性能と低燃費を両立した新世代油圧ショベル、誕生。

WORKABILITY & ECOLOGY

- 環境にさらにやさしく
特定特殊自動車排出ガス 2011年基準適合車 **NEW**
- 経済性を徹底追求
燃料消費量 7% 低減 / 時間 (当社従来機比) **NEW**
- 周囲の環境に配慮
国土交通省 超低騒音型建設機械

SAFETY & COMFORT

- 前後ともはみ出し量の少ない
後方超小旋回型油圧ショベル (JIS A 8340-4適合)
- 転倒や落下物からオペレータを保護
ROPS キャブ (ISO 12117-2 準拠)
- マシンキャブからの転落を防ぐ
落下防止用ハンドレール **NEW**
- 機械の盗難リスクを軽減
ID キー **NEW**

ICT*, KOMATSU CARE & KOMTRAX

- 鮮明さらに見やすく使いやすい
高精細7インチ液晶ディスプレイ(LCD) モニタ **NEW**
- 安心と信頼のサポート
KOMATSU CARE **NEW**
- 一段と機能が充実
KOMTRAX **NEW**

* 情報通信技術



特定特殊自動車
排出ガス2011年基準
適合車



国土交通省
超低騒音型建設機械



KOMATSU
CARE

NETIS登録
(新技術情報提供システム)

	PC128US-10	PC138US-10
エンジン定格出力	ネット 69.7 kW (94.8PS)	69.7 kW (94.8PS)
機械質量	12850 kg	13300 kg
バケット容量	0.45 m ³	0.50 m ³



HYDRAULIC EXCAVATOR **PC128US/138US-10**



新世代コマツテクノロジーが、 高い作業性能と環境へのやさしさを調和する。


コマツ最新エンジンテクノロジーの結晶 新世代クリーンエンジン搭載 **NEW**

コマツが長年積み重ねてきた独自のエンジンテクノロジーを結集。NOxと粒子状物質(PM)の排出量を大幅に低減し、特定特殊自動車排出ガス2011年基準、北米(EPA Tier4 Interim)・欧州(EU Stage 3B)の排出ガス規制をクリアした新世代のクリーンエンジンを搭載しています。




●建設機械用可変ターボシステム **NEW** バリアブルフローターボチャージャ

流量制御弁が排気タービンホイールの速度を制御して、エンジン燃焼室に速度と負荷に応じた最適な空気流量を供給。高効率燃焼で排出ガスのクリーン化と燃料消費量を低減します。




●建設機械用排出ガス後処理システム **NEW** コマツ ディーゼル酸化触媒(KDOC)

高効率ディーゼル酸化触媒により、PMを除去します。また、高性能排気音サイレンサの装備で騒音を低減しています。



●新設計16バルブシリンダヘッド **NEW** &最適燃焼システム

新設計の16バルブシリンダヘッドの採用とともに、ピストン上部の燃焼室形状を改良。燃焼効率の大幅な向上により、パワーを維持しながらNOxやPM、燃料消費量を低減します。




イラストはCGによるイメージです。

●建設機械用電子制御 **NEW**


クールド排気再循環(EGR)システム

排出ガスの一部を燃焼に再利用してNOxを低減するシステムです。



●建設機械用コモンレール式最適燃料噴射システム

高圧化した燃料をコントローラで最適に噴射制御し、完全燃焼に近づけてPMを低減とともに、燃料消費量を低減します。



●コマツ クローズドクランクケース **NEW**

ベンチレーションシステム(KCCV)

クランクケース内に漏れ出したプローバイガス(未燃焼の混合気)中のオイル分をKCCVフィルタで除去して吸気側に還元し、新しい混合気と混ぜて燃焼させることによりPMを除去します。



●電子制御システム

各所に配置されたセンサで、稼動状況に合わせて機体を最適制御。NOxやPMの低減とともに、燃料消費量や騒音の低減に貢献します。

進化したトータルビークルコントロールでクリーン&エコノミーをさらに推進 NEW

機体のメインユニットを稼動状況に合わせて最適に制御するトータルビークルコントロール（機体総合制御）がさらに進化。エンジンと油圧システムの低速マッチング制御、油圧回路のロス低減、大容量高効率油圧ポンプや高効率クーリングの採用などにより、機械ポテンシャルを最大限に引き出しながら燃料消費量を大きく低減しました。

燃料消費量 (当社従来機比)

7% 低減 / 時間

※ KOMTRAX の解析による平均作業パターン時
実際の作業では、作業内容により上記以下になる場合があります。

低燃費作業をアシストして CO₂ 排出量を削減

●大きな作業量と低燃費を選べる

2つの作業モード

パワフルで大作業量の「P モード」と、燃料消費を抑えつつ軽負荷作業では P モード並の作業機スピードの「E モード」。作業に応じて「大作業量」と「低燃費」がモニタパネルでワンタッチで選択できます。



●エコガイダンス NEW

●エコゲージ & 燃費計 NEW

●アイドリングコーション

●環境にやさしいオートデセル

作業機レバーを中立になると数秒後にエンジン回転数が自動的にダウン。燃費の向上とともに騒音も低減します。



**作業時の周囲環境に配慮
国土交通省 超低騒音型建設機械**

高性能排気音サイレンサ装備のKDOCをはじめ、エンジン本体や各部各室へのきめ細かな防音対策を実施。周辺環境にやさしい超低騒音を実現しています。



**ダブルフロー式油圧システムで
スムーズな走行**

ダブルフロー式油圧システムの採用により、登坂時や不整地での操向時のスピードダウンが少なくスムーズな走行が行えます。



前後ともはみ出し量の少ないUSフォルムが、狭所での安全で効率良い作業を推進する。

安全性と狭所作業性に優れた 後方超小旋回

後端旋回半径 1480mm の後方超小旋回に加え、1980mm の作業機最小旋回半径で、狭い現場でも安全に作業が行えます。

●解体工事

コンパクトなスペースで稼動できるので、狭所での作業が多い解体工事現場で威力を発揮します。さらに、上方リーチに余裕があるので、効率良く解体作業が行えます（解体仕様はPC138US-10のみに設定）。

※解体アタッチメントを使用する場合には、強化作業機を装着してください。


●林業・林道工事

後方のはみ出し量が少ないので、旋回時にカウンタウエイトが木や法面に接触する心配がなく、安心して作業ができます。また、掘削高さが高く法面作業も容易に行えます。さらに、PC138US-10には不整地でも力強い走りを実現するケン引力アップモータをオプション設定しています。




●道路工事

作業占有幅が3.5m以内なので、片側3.5m道路で交通を遮断することなく1車線内作業ができます。また、トラックを履帯により近づけられるため、ボディ前方への積込み時にリーチに余裕ができ、作業が容易でスピーディに行えます。



前後ともにはみ出し量の少ない USフォルム

後方のラウンド形状だけでなく、標準機並の大型キャブを搭載しながら前方のはみ出し量も少ないUSフォルムで、全方向の狭所作業性に優れています。旋回時の接触事故を防止するとともに、狭所や障害物のある現場で真価を発揮します。



後方・右側方モニタシステム

車両後方視認用カメラを装備。後方の状況を高精細LCDモニタで鮮明に確認できます。さらに、右側方カメラもオプションで用意しています。



SAFETY & COMFORT

オペレータファーストの思想が、 高い安全性と人へのやさしさを創造する。



万一の転倒や落下物からオペレータを守る ROPSキャブ

油圧ショベル転倒時運転者保護構造のROPSキャブ(ISO 12117-2準拠)を装備。衝撃吸収力が高く、抜群の耐久性・耐衝撃性を備えています。また、落下物に対してはOPGトップガードレベルI(ISO 10262)、および労働安全衛生法のヘッドガード基準に適合。巻取り式シートベルトの装着と合わせて、万一の転倒や落下物からオペレータをしっかりガードします。

機械の盗難リスクを軽減する **NEW** IDキー

始動キーにICチップ内蔵のIDキーを標準装備。機械に登録済のIDキー以外ではエンジンを始動できません。

※万一、登録済みのIDキーが盗難にあつたり紛失した場合には、お客様自身でそのIDキーの登録を消去できます。



転倒時イメージ

隅々にまで気を配ったグローバルな安全設計


●落下防止用ハンドレール **NEW**

マシンキャブからの転落を防ぎ、エンジン回りの点検・整備が安全に行えます。



●ロックレバー

油圧をロックして誤操作を防止します。また、エンジンはロック位置でのみ始動可能です。




●巻取り式シートベルト

●シートベルト未装着警報 **NEW**

シートベルト未装着時に点灯して注意を促します。



●アンチスリッププレート



●緊急脱出用ハンマー

●強化グリーンガラス

●サーマルガード

●ファンガード

●オイル飛散防止カバー

●大型ステップ

●トラベルアラーム

●セカンダリエンジン停止スイッチ **NEW**

緊急時に備えてシート下部にエンジン停止スイッチを装備しました。




●大型ミラー (ISO 14401-1対応) (左右)



オペレータの疲労を軽減する 快適な作業空間

●前方視界も足元もワイドな大型キャブ
後方超小旋回機ながら標準機並に広々とした大型キャブを搭載。ワイドな前方視界と余裕ある足元スペースで、快適に作業が行えます。また、深いサイドサポートでホールド性に優れたリクライニングシートは、座面高さや前後傾斜を引上げ式レバーで簡単に調整可能で、最適なオペレーション姿勢が設定できます。



●低振動・低騒音の快適キャブ

高剛性で吸音特性に優れたキャブを強化デッキにダンパマウント。エンジン・油圧機器・エアコンなどの低騒音化や騒音源の徹底的な遮音化とあいまって、振動と騒音を大幅に低減しています。

●一年中快適な大容量フルオートエアコン

外気導入型大容量フルオートエアコンを標準装備。頭寒足熱を実現するバイレベル制御機能により、一年中快適な室内環境を保ちます。デフロスタ機能も付いています。

●ホコリの侵入を防ぐプレッシャライズキャブ
キャブのプレッシャライズ化により、ホコリなどの侵入をシャットアウト。キャブ内騒音の低減にも貢献します。

●開閉がスムーズなレールラインスライドドア

●AUX端子 NEW

ミニプラグ端子の携帯音楽プレーヤーを接続できます。



快適作業をサポートする キャブ標準装備品



A スライド窓(左サイド)(PC128USはオプション) **B** ウォッシャ付リモート間欠ワイパー **C** 開閉式天窓
D デフロスター(ISO 10263-5適合) **E** AM/FMステレオラジオ **F** 取扱説明書入れ(マガジンラック)
G カップホルダ、灰皿 **H** ルームライト **I** シガレットライタ

独自の最先端情報技術が、 高い経済性とエコロジーを融合する。

さらに見やすく使いやすくなった **NEW** 高精細7インチLCDモニタ

モニタ画面に高精細液晶パネルを新採用。高い解像度で視認性が大幅に向上了しました。スイッチ部はシンプルで操作も極めて簡単。さらに、ファンクションスイッチにより、多機能の操作も容易に行えます。また、33カ国語までの表示に対応可能です。

インジケータ

- | | |
|-------------|-------------------|
| ① オートデセル | ⑥ 燃料レベルゲージ |
| ② 作業モード | ⑦ エコゲージ |
| ③ 走行速度 | ⑧ 燃費計 |
| ④ エンジン水温ゲージ | ⑨ ファンクションスイッチメニュー |
| ⑤ 作動油温ゲージ | |

基本操作スイッチ

- | | |
|-----------|-------------|
| ① オートデセル | ④ ブザーキャンセル |
| ② 作業モード選択 | ⑤ ワイパー |
| ③ 走行速度選択 | ⑥ ウィンドウォッシャ |

●視覚的で操作しやすいユーザメニュー

ユーザメニュー画面は、それぞれの機能ごとに一つのタブにわかりやすくまとめているので、ワンタッチで簡単に検索できます。



ユーザメニュー

- | | | |
|-----------|----------|---------|
| ① エコガイダンス | ③ メンテナンス | ⑤ メール確認 |
| ② 車体設定 | ④ モニタ設定 | |

無駄な燃料消費を抑える アイドリングコーション

アイドリング状態が5分以上続くと、モニタ画面に表示してお知らせします。



より使いやすくなったマルチカラーモニタが **NEW** 省エネ運転を力強くサポート

●リアルタイム表示のエコガイダンス


運転中のモニタ画面にエコガイダンスをポップアップ表示して、リアルタイムでオペレーターにお知らせします。

●省エネ運転をアシストするエコゲージ&燃費計

モニタ画面にエコゲージと平均燃費を常時表示する燃費計を装備。さらに、任意で燃費目標値（グリーン表示の範囲内）を設定することができ、より燃費効率の良い運転が行えます。

●運転実績・燃費履歴・エコガイダンス記録を表示


エコガイダンスマニュアルからワンタッチで運転実績・燃費履歴・エコガイダンス記録を確認することができます、トータルでの燃費低減に活用できます。



運転実績



燃費履歴



エコガイダンス記録

セキュリティから故障診断まで、安心の機能でお客様をバックアップ


●パスワードロック（イモビライザ連動）

パスワードを入力しないとエンジン始動できない
イモビライザを装備しています。



●KOMTRAX メッセージ

販売サービス店からのメッセージをモニタ画面で
見ることができます。



●機器管理監視システム

異常チェック機能

万一の異常発生時には、油圧、ソレノイドON/OFF、断線、エンジン回転数、電流値などが正常に機能しているかをモニタでスピーディーにチェックし、休車時間を最小限に抑えることができます。



メンテナンス履歴記憶機能

エンジンオイル交換などのメンテナンス履歴を記憶することができます。



故障履歴記憶機能

一度起きた故障を記憶して、点検整備時に活用できます。




シンプル&イージーメンテナンスの追求が、 点検・整備時間短縮を実現する。

点検・整備の手間と休車時間短縮のために、マシンの隅々にまで細心の配慮

●点検・整備箇所を最適にレイアウト

作業のしやすさを考慮して最適にレイアウトされた主要な点検箇所には、大きく開閉するカバーを設置。さらに、燃料ドレンコック・エンジンオイルフィルタ・動力取出装置(PTO)給油口は、リモート化することにより手元で作業できます。




●地上から燃料フィルタ交換

マシンキャップに上らずに燃料フィルタの交換が可能です。

●高効率燃料フィルタ、

ウォータセパレータ機能付燃料プレフィルタを過効率を高めた高効率燃料フィルタを採用。リモート化により点検や交換が手元で行えます。また、ウォータセパレータ機能付燃料プレフィルタにより、燃料に混入した水やゴミを除去し、燃料系トラブルを未然に防止します(プライミングポンプ内蔵)。




高効率燃料フィルタ

ウォータセパレータ機能付
燃料プレフィルタ

●ファンベルトオートテンショナ **NEW**

ファンベルトの張り調整が自動で行われるのでメンテナンスの必要はありません。



●バッテリディスコネクツイッチ **NEW**

電気回路整備時の安全性が向上します。



●容易なラジエータ清掃

ラジエータとオイルクーラーを横並びに配置したサイドバイサイドクリーニングにより、ラジエータの脱着・清掃が容易です。



●清掃がラクなエアコンフィルタ

エアコンフィルタは内外気とも工具なしで簡単に脱着でき、清掃が容易に行えます。外気導入フィルタのカバーは、エンジンキーでロック解除できます。



外気導入フィルタ

●大型工具箱

グリースガン収納スペース付きの大型工具箱を装備しています。



●ウォッシュブルキャブフロアマット



●ロングライフオイル&フィルタ

ロングライフオイルと高性能ろ過材を採用。エンジンオイルとエンジンオイルフィルタは500h、作動油は5000h、作動油フィルタは1000hの長い交換間隔で、整備コストの低減とともに資源の有効活用にも貢献します。



作動油フィルタ
(エコホワイトエレメント)

さまざまなメンテナンス情報を、モニタ画面にわかりやすく表示

●メンテナンス時間モニタを表示

残りメンテナンス間隔が30時間*をきると、メンテナンス時間モニタが表示されます。F6キーを押すとメンテナンス画面に切り換わります。

*10～200時間の範囲内で設定変更できます。



メンテナンス画面



安心と信頼のサポート体制が、 車両管理業務の効率化と経費削減を加速する。



「パワーライン延長保証+無償メンテナンス」の提供により
トータルライフサイクルコストの低減と長期間稼動に貢献します。

「KOMATSU CARE」は、特定特殊自動車排出ガス2011年基準適合車のための国内初の新たな新車保証プログラムです。新車購入時に自動的に付帯される「新車保証プログラム(無償)」によるパワーラインの「延長保証」と「無償メンテナンス」に加え、ご希望により最大7年あるいは8000時間までのパワーライン延長保証プログラム(有償)もご利用いただけます。また、取扱説明書に示すメンテナンスをパッケージングした有償プログラムもご用意いたしました。

新車保証プログラム 新車ご購入時に自動的に付帯します。

パワーライン延長保証

パワーラインを3年あるいは5000時間まで保証

パワーラインを保証対象とし、3年または5000時間のいずれかまで保証期間を延長します。
万一、保証期間内に製品不具合による故障が発生した場合は、無償で修理いたします。

※「取扱説明書」に示す取扱操作および点検整備を守らずに発生した故障等については保証されません。

パワーラインとは、2011年基準適合車に装備されているエンジン・動力系装置、油圧関連装置です。
エンジン付属機器、コントローラ、モニタパネル、メインフレーム、
トラックフレーム、タンク、作業機、足回り等は含まれません。

[有償プログラム] パワーライン最大7年あるいは8000時間まで保証

無償メンテナンス

次の内容について500時間毎2000時間まで(4回)無償交換

- ・エンジンオイル&エンジンオイルフィルタ
- ・燃料プレフィルタ
- ・作動油タンクブリーザ

コマツの建設機械について専門的な知識を持つメカニックが、メンテナンス作業を実施します。また、油脂・部品類も信頼性の高い純正品を使用し、建設機械が安定稼動できるよう、高性能と良好なコンディションを長期にわたって維持します。特にエンジンオイルは、コマツ純正低アッシュ(Ca等の燃えない成分が少ない)オイルを使用してください。2011年基準適合車専用のコマツ純正オイルの使用と500時間毎のオイルおよびフィルタ交換が必要です。



コマツ純正部品による
メンテナンス



メンテナンスパッケージプログラム

有償

安定稼動をよりきめ細やかにサポートします。

500時間メンテナンスパッケージ

- エンジンオイル & エンジンオイルフィルタ交換
- 燃料プレフィルタ交換
- 作動油タンクブリーザ交換

1000時間メンテナンスパッケージ

- 500時間メンテナンス
- + (Large blue plus sign)
- 作動油フィルタ交換
- 燃料メインフィルタ交換

2000時間メンテナンスパッケージ

- 1000時間メンテナンス
- + (Large blue plus sign)
- KCCVフィルタ交換


※ 各パッケージは一例です。
機種によりパッケージ
内容が異なります。
詳しくは販売店にお問い合わせください。



お客様の車両管理業務、 燃料経費削減を支援します。

車両管理業務を支援


KOMTRAXは、車両から位置、稼動状況、コンディションなどを発信させ、その情報をインターネット経由でご利用いただくシステムです。現場へ行くことなく、いつでも機械の状況が把握でき、車両管理業務の効率化が図れます。



車両位置情報



移動情報



稼動管理

月間稼動状況



省エネ運転支援レポート

燃料消費量やアイドリングなどの作業情報をもとに、省エネ運転支援レポートなど、お客様に有益な情報を提供することが可能です。



(例 : PC450-10)

■ アームクレーン仕様

移動式クレーン構造規格等に定められた安全装置を装備し、日本クレーン協会（JCA）規格に適合。リフティングモードスイッチで作業画面に切り換わり、予告（注意）は黄、警告は赤の色によって注意喚起します。また、吊り走行モードを装備しています。標準装備の吊りフックは、バケットリンク内に収納可能です。
※回転灯は輸送時に取り外す必要があります。（取り外し前全高：3150mm）

最大定格荷重

JCA 規格適合


2.9 t

■ 定格吊上荷重表

作業半径	PC128US-10		PC138US-10	
	定置吊り	吊り走行	定置吊り	吊り走行
7.27 m	1.1 t	禁止	1.2 t	禁止
7.0 m	1.1 t	禁止	1.3 t	禁止
6.5 m	1.3 t	禁止	1.4 t	禁止
6.0 m	1.5 t	禁止	1.7 t	禁止
5.5 m	1.7 t	禁止	1.9 t	禁止
5.0 m	1.9 t	0.9 t	2.2 t	1.1 t
4.5 m	2.2 t	1.1 t	2.5 t	1.2 t
4.0 m	2.5 t	1.2 t	2.9 t	1.4 t
1.6~3.5 m	2.9 t	1.4 t	2.9 t	1.4 t

※アームクレーン運転には「車両系建設機械運転技能講習」と「小型移動式クレーン運転技能講習」の修了証が必要です。また玉掛け作業者は「玉掛け技能講習」の修了証が必要です。

■ アームクレーン作業範囲図



※アームシリンダボトム側落下防止弁（オプション）装着により
■の範囲も吊り作業が可能になります。



定格荷重・実荷重・負荷率表示



作業半径・揚程・負荷率表示

■ アタッチメント(ATT)仕様

ブレーカ、クラッシャなどが装着できる共用配管を装備。ブレーカモードスイッチで、油圧が自動的にブレーカ用低圧設定に切り換わります。

- アタッチメント自動切り替え弁 **NEW**
- ストップバルブ
- ブレーカ用増設フィルタ
- アキュムレータ(戻り側低圧)
- 操作ペダル

装着アタッチメントの特性に合わせて、作動油の流量調整が運転席からワンタッチで行えます。ブレーカとクラッシャ等の油圧回路の切り替えも自動で行えます。



ブレーカ(ブレーカモード時)



クラッシャなどのアタッチメント
(アタッチメントモード時)

■ 標準装備品

- | | | | |
|--|---|---|---|
| ● 機能・油圧システム <ul style="list-style-type: none"> ・圧力比例制御 (PPC) ・セミリストコントロールレバー ・ダイヤル式燃料コントロール ・ブームストロークエンドメカクッション ・ブーム自然降下防止弁 ・ブーム・アームエネルギー再生回路 ・旋回擺れ戻し防止弁 ・オートマチックスイングブレーキ ・オートデセル ・走行自動変速 | ● 安全装置 <ul style="list-style-type: none"> ・ROPS キャブ (ISO 12117-2 準拠) ・ID キー ・セカンダリエンジン停止スイッチ ・バッテリディスコネクトスイッチ ・緊急脱出用ハンマ ・大型サイドミラー（左右） ・後方モニタシステム ・油圧ロックレバー ・巻取り式シートベルト ・落下防止用ハンドレール ・アンチスリッププレート ・サーマルガード ・ファンガード ・オイル飛散防止カバー ・トラベルアラーム ・リフレクタ | ● オペレーターキャブ内装備 <ul style="list-style-type: none"> ・高精細 7インチ LCD モニタ ・取扱説明書入れ (マガジンラック) ・ウォッシュアップフロアマット ・開閉式天窓 ・ビスカスマウント ・エアコン (外気導入) ・カップホルダ / 灰皿 ・デフロスター ・AUX 端子 ・オートチューニング AM/FM ステレオ ラジオ ・ルームライト ・シガレットライター ・リモート間欠ワイパ (ウォッシャ付) ・フットレスト | ● その他の装備 <ul style="list-style-type: none"> ・KOMTRAX ・高効率燃料フィルタ ・エアクリーナダブルエレメント ・サイドバイサイドクーリング ・V字型フィンラジエータ ・ラジエータ防塵ネット ・ウォーターセパレーター ・工具箱 ・工具一式 ・クイックジョイント式パイロットホース ・作業給脂間隔延長ブッシュ |
|--|---|---|---|

■ PC138US-10 解体仕様

PC138US-8で実績のある解体SP仕様をベースに、ブレーカやクラッシャなどのアタッチメントが装着できる油圧配管を標準装備したPC138US-10解体仕様。作業機(ブーム、アーム等)とボディ各部(レボフレーム等)を徹底強化し、さらに天窓を大きくしたことによる上方視界性の向上で、ハードな解体現場でも優れた作業性を発揮します。また、ヘッドガードとフロントフルガードは工具なしで開閉できるため、利便性が向上しました。

*解体仕様は後方超小旋回型油圧ショベル(JIS A 8340-4)には該当しません。



オプション

ワイドワイパ (ウインドウォッシャ付)
標準ワイパより拭き取り範囲が広く、上方視界性が向上します。



ワイドワイパ
標準ワイパ

天窓ワイパ (ウインドウォッシャ付)
雨天時などの上方視界がクリアになります。



丸吊りブラケット&丸吊りフック
ブレード無し車専用の吊り具で、丸吊り作業には必須の装備です。



■ 各種バケット

		山積〈旧規格〉	m ³	0.18〈0.16〉	0.29〈0.26〉	0.36〈0.33〉	0.45〈0.40〉	0.50〈0.45〉	0.60〈0.55〉	0.45〈0.40>※2	0.50〈0.45>※2
バケット容量 (JIS A 8403-4)		平積	m ³	0.12	0.22	0.29	0.35	0.39	0.47	0.35	0.39
バケット幅		サイドカッタ無	mm	450	600	700	833	859	1000	833	859
ツース		サイドカッタ含	mm	570	720	820	953	979	—	953	979
ツース		ピンのタイプ ^{※1}	—	タテのみ	タテ/ヨコ	タテ/ヨコ	タテ/ヨコ	タテ/ヨコ	タテ/ヨコ	タテ/ヨコ	タテ/ヨコ
適用フロント (アーム種類)	PC128US	標準アーム(2.5m)	—	○	○	○	○	○	×	○	○
	PC138US	ロングアーム(3.0m)	—	○	○	○	×	×	×	×	×
	PC128US	標準アーム(2.5m)	—	○	○	○	×	○	○	×	○
	PC138US	ロングアーム(3.0m)	—	○	○	○	×	×	×	×	×

※1 ツースピンタイプ(タテ/ヨコ)は選択可能を表します。 ※2 強化バケット

■ アタッチメントオプション

●強化ロードライナ 特許

舗装路面を傷つけず、破損箇所だけ容易に交換できるロードライナの耐亀裂性を大幅に強化。縁石・突起物に端部が乗り上げた時の耳切れ防止に効果を発揮します。



●アドオン式サービス弁

低圧安全弁(250kg/cm²)付サービスバルブをオプション設定。さまざまなアタッチメントに最適な油量配分を行うことができます。また、サービスバルブは最大3個まで装着可能です。

●ブレード

溶接エッジ付と、摩耗したエッジを簡単に交換できるボルトオンカッティングエッジ付の2タイプのブレードを用意しました。

	エッジ	幅
標準ブレード	溶接	2490mm
ワイドブレード		2590mm
強化ブレード	ボルトオン カッティングエッジ	2490mm
強化ワイドブレード		2590mm



ボルトオンカッティングエッジ

●けん引力アップモータ (PC138USのみ設定)

力強い走行力を実現するけん引力アップモータ。林道工事や林業における傾斜地、大型アタッチメント装着時などに威力を発揮します。

PC128USの最大けん引力を100とした場合

	PC128US	PC138US
	標準	標準 けん引力アップ モータ付
最大けん引力比率	100	100 107

●アドオンウエイト (PC138USのみ設定)

さらに高い安定性が必要な場合のために、アドオンウエイト(500kg)をオプション設定しました。



後端旋回半径

1545mm

アドオンウエイト装着時

(標準車より65mmアップ)

PC120の側方静的安定性を100とした場合

	PC138US	PC120
アドオンウエイト	無	有
側方静的安定性	100	119

※アドオンウエイト装着時は後方超小旋回型油圧ショベル(JIS A 8340-4)には該当しません。




■ 仕様パターン

		PC128US-10			PC138US-10			
コード名		標準仕様	ATT仕様	アームクレーン仕様	標準仕様	ATT仕様	アームクレーン仕様	解体仕様
標準装備品・必須選択オプション	アタッチメント配管(1系統用 戻り側低圧アキュムレータ付)	—	●	○	—	●	○	●
	ブーム	—	—	—	—	—	—	—
	4600mm	○	—	○	○	—	○	—
	4600mm(配管付)	—	●	○	—	●	○	●
	アーム	—	—	—	—	—	—	—
	2500mm(標準アーム)	○	—	—	○	—	—	—
	2500mmブレーカ用(配管付)	—	○	—	—	○	—	—
	2500mm 4面強化	○	—	—	○	—	—	—
	2500mm クラッシャ用 4面強化(配管付)	—	○	—	—	○	—	○
	3000mm ロング	○	—	—	○	—	—	—
	3000mm ロング ブレーカ用(配管付)	—	○	—	—	○	—	○
	2500mm(アームクレーン用)	—	—	○	—	—	○	—
	2500mm(配管付) (アームクレーン用)	—	—	○	—	—	○	—
	パケット()内は旧規格	—	—	—	—	—	—	—
	0.45m ³ (タテビンツース) <0.40m ³ >	○	○	○	—	—	—	—
	0.50m ³ (タテビンツース) <0.45m ³ >	○	○	○	○	○	○	—
	0.50m ³ 強化(ヨコビンツース) <0.45m ³ >	○	○	○	○	○	○	○
	パケットレス	○	○	○	○	○	○	○
	各種オプションパケット	—	—	—	各種パケット表をご覧ください			
標準装備品・必須選択オプション	シュー	—	—	—	—	—	—	—
	500mm トリブルシュー(シティバット用鉄シュー)	○	○	○	○	○	○	○
	500mm トリブルシュー	○	○	○	○	○	○	○
	600mm トリブルシュー	○	○	○	○	○	○	—
	700mm トリブルシュー	○	○	○	○	○	○	—
	強化ロードライナ	○	○	○	○	○	○	—
	キャブ・室内・ライト	—	—	—	—	—	—	—
	リクライニングシート(ファブリック)	○	○	○	—	—	—	—
	リクライニングチルトシート(ファブリック)	○	○	○	●	●	●	●
	左 固定窓	○	○	○	—	—	—	—
	左 スライド窓	○	○	○	●	●	●	●
	その他	—	—	—	—	—	—	—
	アタッチメント流量調整機能(配管装着車標準装備)	—	●	○	—	●	○	●
	PPCセミリストコントロールレバー	●	●	●	●	○	●	○
	プロボーシナルコントロールレバー	—	—	—	—	○	—	○
	解体仕様(固定式シスルー天窓(サンシェード付))	—	—	—	—	—	—	●
	大容量バッテリ(72Ah×2)	●	●	●	●	●	●	●
	35A オルタネータ	○	○	○	○	○	○	○
	60A オルタネータ	○	○	○	○	○	○	○
	レボフレームアンダカバー	○	○	○	○	○	○	—
	レボフレーム強化アンダカバー	○	○	○	○	○	○	●
	キャップヘッドガードレベリ(ISO 10262)(たて棧 開閉ピン固定)	—	—	—	—	—	—	○
	キャップフロントフルガード レベルI (ISO 10262)(たて棧)	○	○	○	○	○	○	○
	キャップフロントフルガード レベルI (ISO 10262)(格子網)	○	○	○	○	○	○	○
	キャップフロントフルガード レベルII (ISO 10262)	○	○	○	○	○	○	○
	キャップフロントハーフガード(ローアーガード)	○	○	○	○	○	○	○
	キャップフロントガードレス	○	○	○	○	○	○	—
任意選択オプション	強化作業機リンク	—	—	—	—	—	—	●
	PC128US用カウンタウエイト(注)	●	●	●	—	—	—	—
	PC138US用カウンタウエイト(注)	—	—	—	●	●	●	●
	アドオンウエイト(500kg)	—	—	—	○	○	○	●
	キャブ・室内・ライト	—	—	—	—	—	—	—
	レインバイザ	○	○	○	○	○	○	○
	サンバイザ	○	○	○	○	○	○	○
	天窓バイ(ウインドウォッシャ付)	—	—	—	—	—	—	○
	増設前照灯(キャブ上2個)	○	○	○	○	○	○	○
	安全性・その他	—	—	—	—	—	—	—
任意選択オプション	トラックローラガード	○	○	○	○	○	○	○
	トラックフレームアンダカバー	○	○	○	○	○	○	●
	右側方カメラ	○	○	○	○	○	○	○
	消火器	○	○	○	○	○	○	○
	アームシリンドラボトム側落下防止弁	—	—	○	—	—	○	—
	アタッチメント配管	—	—	—	—	—	—	—
	ブレーカキット(高圧アキュムレータ)	—	○	○	—	○	○	○
	ブレード	—	—	—	—	—	—	—
	標準ブレード(溶接エッジ) (幅2490mm)	○	○	○	○	○	○	○
	ワイドブレード(溶接エッジ) (幅2590mm)	○	○	○	○	○	○	○
その他	強化ブレード(ボルトオンカッティングエッジ) (幅2490mm)	○	○	○	○	○	○	○
	強化ワイドブレード(ボルトオンカッティングエッジ) (幅2590mm)	○	○	○	○	○	○	○
	シュー	—	—	—	—	—	—	—
	510mmシングルシュー	○	○	○	○	○	○	○
	その他	—	—	—	—	—	—	—
	解体丸吊り	—	—	—	—	—	—	○
	けん引力アップモータ	—	—	—	○	○	○	○
	サービス弁装着(250kg/cm ² 低圧安全弁付)	○	—	○	○	—	○	○

オプションには組合せによっては装着できない場合があります。オプション選定時には販売代理店にご相談ください。(注) ブレード仕様はカウンタウエイト質量が変わります。

■ 外形図／作業範囲図



■ 仕 様

項目	機種	PC128US-10	PC138US-10
特定特殊自動車届出型式		コマツ PC245	
エンジン指定型式		コマツ SAA4D95LE-6-A	
仕様			
機械質量	kg	12850	13300
機体質量	kg	10600	11000
エンジン名称		コマツ SAA4D95LE-6	
形式		噴式、ターボ、空冷アフタクーラ、EGR	
総行程容積(総排気量)	L(cc)	3.26 [3260]	
定格出力 グロス	kW/min ⁻¹ [PS/rpm]	72.6/2050 [98.7/2050]	
定格出力 ネット(JIS D 0006-1)	kW/min ⁻¹ [PS/rpm]	69.7/2050 [94.8/2050]	
標準バケット容量(JIS A 8403-4)	m ³	0.45	0.50
標準バケット幅(サイドカッタ含む)	mm	833 [953]	859 [979]
性能			
走行速度(高速／低速)	km/h	5.1 / 2.9	
旋回速度	min ⁻¹ (rpm)	11 [11]	
接地圧	kPa(kg/cm ²)	41.2 [0.42]	42.2 [0.43]
登坂能力	度	35	
最大掘削力 アーム 通常	kN(kg)	62 [6300]	
(JIS A 8403-5) バケット 通常	kN(kg)	100 [10200]	93 [9500]
寸法			
全長(輸送時)	mm	7260	
全幅	mm	2490	
全高(輸送時) [*] 1	mm	2850	
クローラー幅	mm	500	
クローラ全長	mm	3605	3610
クローラ中心距離	mm	1990	
タンブラー中心距離	mm	2880	
後端旋回半径	mm	1480	

項目	機種	PC128US-10	PC138US-10
各部装置構造			
旋回装置 駆動方式			油圧駆動
走行装置 駆動方式			油圧駆動
走行ブレーキ形式			油圧ロック
標準シュー形式			トリプルレジティバット用鉄シュー)
履帶調整装置			グリース式
油圧装置 油圧ポンプ形式			可変ピストン式
油圧モータ(走行／旋回)			可変／固定ピストン
最大セット圧力	MPa(kg/cm ²)	34.8 [355]	
容量			
燃料(JIS軽油) [*] 2	L	200	
作動油(交換油量)	L	120 (69)	
バッテリ容量(JIS D 5301)	Ah	72	

項目	アーム	PC128US-10		PC138US-10	
		標準アーム(2.5m)	ロングアーム(3.0m)	標準アーム(2.5m)	ロングアーム(3.0m)
作業範囲					
最大掘削高さ	mm	9260	9695	9340	9700
最大ダンプ高さ	mm	6910	7345	6840	7350
最大掘削深さ	mm	5405	5905	5480	5900
最大垂直掘削深さ	mm	4860	5345	4900	5340
最大掘削半径	mm	8230	8720	8300	8720
最大床面掘削半径	mm	8110	8600	8180	8600
作業機最小旋回半径	mm	1980	2250	1980	2265

*1 全高の数値はグローサ高さも含みます。

*2 JIS K 2204

単位は国際単位系(SI)による表示、()内の非 SI 単位は参考値です。

- 機体質量 3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転技能講習修了証」の取得が必要です。コマツ教習所にて技能講習等を実施しておりますのでご利用ください。
- 平成 25 年 7 月の労働安全衛生法令改正に伴い、鉄骨切断具、コンクリート圧碎具を装着する場合は、キャブの前面フルガードが必要です。販売代理店へお問い合わせください。
- 本機をご利用される際の注意事項の詳細は、取扱説明書をご覧ください。●本機は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。●掲載写真は一部販売車と異なる場合があります。

●お問い合わせ先

KOMATSU

コマツ

国内販売本部 建機営業企画部

TEL 03-5561-2714

〒107-8414 東京都港区赤坂2-3-6

URL <http://www.komatsu.co.jp>

■オペレーターの養成・資格修得(大型特殊・車両系建設技能講習等)のご相談はコマツの教習センターへ、コマツ教習所

北海道センタ	TEL. 011-377-3866	栗津センタ	TEL. 0761-44-3930
宮城センタ	TEL. 022-384-9334	愛知センタ	TEL. 0586-26-4111
栃木センタ	TEL. 0285-28-8300	近畿センタ	TEL. 06-7711-3481
群馬センタ	TEL. 027-350-5356	京都センタ	TEL. 06-7711-3484
埼玉センタ	TEL. 04-2960-3366	奈良センタ	TEL. 0743-68-3333
東京センタ	TEL. 042-632-0635	中国センタ	TEL. 086-281-2804
神奈川センタ	TEL. 044-287-2071	四国センタ	TEL. 0897-58-6631
静岡センタ	TEL. 054-262-0005	九州センタ	TEL. 092-935-4131